







Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):

Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :

0 bar bis PS = 1000

20% von PS sind dauernd ertragbar

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :

Volumen V (Liter)	:	2000
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	:	23
Prüfüberdruck PT (bar)	:	32,89
min. Betriebstemperatur TS (°C)	:	-10
max. Betriebstemperatur TS (°C)	:	50
Fluid	:	Druckluft (Fluidgruppe 2)
Aufstellungsort	:	im Gebäude / im Freien

Oberflächenbehandlung :

innen : feuerverzinkt

außen : feuerverzinkt

Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)

Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D

bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C

Herstellung und Prüfung :

GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000

Konformitätsbewertung :

Fluidgruppe : 2 | Kategorie : IV

Diagramm : 2 | Modul : H1

Maßstab :	1:17.5
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr. :	-
Verwendbar für :	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.800 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	26.05.2015
Datei :	ENG-010550

Maschinen- und Behälterbau GmbH

	Datum	Name
Bearb.	26.05.2015	CW
Gepr.	26.05.2015	

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Betzdorfer Str. 170
57567 Daaden
Tel. 02743/8330-12
Fax 02743/3686
Internet: www.mabe.de
E-Mail: cad@mabe.de

Benennung :

Druckbehälter stehend
2000 l 23 bar

Zeichnungsnummer : MB 131224-3.2000V

Revision

Änd.-Datum

Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : Angebotszeichnung

Zeichnung darf nur über CAD geändert werden

© Maschinen- und Behälterbau GmbH