



Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):		
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte
Sichennaht nur bis 8 mm Bodenwandfärke zyl. Bord 3,5 x Bodenwandfärke		
Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :		
0 bar bis PS = 1000		
20% von PS sind dauernd ertragbar		
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :		
Volumen V (Liter)	: 350	
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: 36	
Prüfüberdruck PT (bar)	: 51,48	
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10	
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50	
Fluid	: Druckluft (Fluidgruppe 2)	
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien	
Oberflächenbehandlung :		
innen	: roh	oder: innen : feuerverzinkt
außen	: grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)	außen : feuerverzinkt
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)		
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D		
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C		
Herstellung und Prüfung :		
GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000		
Konformitätsbewertung :		
Fluidgruppe	: 2	Kategorie: IV
Diagramm	: 2	Modul : H1

Maßstab :	1:12.5
Auftrags-Nr.:	-
Best.-Nr.:	-
Verwendbar für:	M+B Standardbehälter
Gewicht :	ca.260 kg
Blatt :	1
v. Blatt :	1
Plotdatum:	21.04.2015
Datei :	ENG-010465

Maschinen- und Behälterbau GmbH

Datum	Name
Bearb. 21.04.2015	CW
Gepr. 21.04.2015	<i>Kolbe</i>

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

Betzdorfer Str. 170
37567 Daaden
Tel. 02743/9330-12
Fax 02743/3686
Internet: www.mabe.de
E-Mail: cad@mabe.de

Benennung :	Druckbehälter stehend 350 l 36 bar
Zeichnungsnummer :	MB 131227-3.350
Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :	Angebotszeichnung
Revision	
Änd.-Datum	
Zeichnung darf nur über CAD geändert werden	