



Nahtformen (wenn nicht anders auf Zeichnung angegeben):		
Längsnaht	Muffen-/Stützeinschweißungen	Rundnähte
Sicherheitsnaht nur bis 8 mm Bodenwandstärke zyl. Bord + 3,5 x Bodenwandstärke		
Zulässige Lastwechsel nach AD2000-S1 (Ausg. 10.2000) :		
0 bar bis PS = 1000		
20% von PS sind dauernd ertragbar		
Betriebsdaten / Auslegungsdaten :		
Volumen V (Liter)	: 350	
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	: 41	
Prüfüberdruck PT (bar)	: 58,63	
min. Betriebstemperatur TS (°C)	: -10	
max. Betriebstemperatur TS (°C)	: 50	
Fluid	: Druckluft (Fluidgruppe 2)	
Aufstellungsort	: im Gebäude / im Freien	
Oberflächenbehandlung :		
innen	: roh	oder: innen : feuerverzinkt
außen	: grundiert (nach Kundenwunsch lackiert)	außen : feuerverzinkt
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)		
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D		
bei eingerahmten Maßen: EN ISO 13920, Form C		
Herstellung und Prüfung :		
GEMÄSS DGRL 2014 / 68 / EU - AD 2000		
Konformitätsbewertung :		
Fluidgruppe	: 2	Kategorie: IV
Diagramm	: 2	Modul : H1

Maßstab : 1:12.5		Benennung :	
Auftrags-Nr. : -		Druckbehälter stehend	
Best.-Nr. : -		350 l 41 bar	
Verwendbar für: M+B Standardbehälter	Datum	Name	
Gewicht : ca.260 kg	Bearb. 21.04.2015	CW	
Blatt : 1	Gepr. 21.04.2015	<i>Klaus</i>	
v. Blatt : 1	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten		
Plotdatum: 21.04.2015	Betzdorfer Str. 170 57567 Daaden Tel. 02743/9330-12 Fax 02743/3686 Internet: www.mabe.de E-Mail: cac@ma-be.de		
Datei : ENG-010466	Zeichnungsnummer :		Revision
	MB 131228-3.350		Änd.-Datum
	Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs :		Zeichnung darf nur über CAD geändert werden
	Angebotszeichnung		